

ALTA TECNOLOGIA EN  
TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE



[alvagargrupo.com](http://alvagargrupo.com)



## ACCIDENTES LABORALES



TRATAMIENTOS  
ANTIRESBALONES  
TRÁNSITO PEATONAL



TRATAMIENTOS  
ANTIDESLIZANTES  
TRÁNSITO PESADO



TRATAMIENTOS  
IMPERMEABILIZANTES  
E HIDROFUGANTES



**TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE  
TRÁNSITO PESADO**



**TRATAMIENTO ANTIRESBALONES  
TRÁNSITO PEATONAL**



**TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE  
E HIDROFUGANTE**

## ALTA TECNOLOGÍA EN TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE



- ▶ Experiencia de mas 20 años en la fabricación y venta de productos químicos.
- ▶ Despacho de ventas internacionales, formado por profesionales con gran experiencia en exportación.
- ▶ Laboratorio propio en continuo desarrollo de nuevas soluciones, en estrecha colaboración con nuestros clientes.
- ▶ Cooperamos constantemente con nuestros Proveedores de materias primas, Mayoristas, Distribuidores y Usuarios finales, compartimos experiencias, opiniones y propuestas de mejora con un objetivo final, mejorar la calidad de nuestros productos.

## POLÍTICA DE CALIDAD Y CERTIFICADOS

ALVAGAR grupo está acreditado con la normativa ISO 9001 - 2015 y ISO 14001-2015. Todos nuestros productos están fabricados y testados siguiendo los procesos mas cuidados y severos en control de calidad, con la única finalidad de dar confianza y sobre todo soluciones a todos nuestros clientes que por supuesto son nuestro bien mas preciado.



## FABRICACIÓN EN LA UE

Los productos **QUIMIGAR** son fabricados en la *Union Europea*, y cumplen para ello con todos los certificados de calidad y de seguridad establecidos por las normativas europeas.

Asi como tambien con la normativa vigente en materia de fabricación, etiquetado, transporte y almacenaje.



# TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE



## ACABADOS ANTIDESLIZANTES

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO



### MORTEFIX RMV

QM 5035 P



Tratamiento antideslizante para ser aplicado en zonas de tránsito de vehículos y maquinaria de carga con alto riesgo de deslizamiento (muelles de carga metálicos, rampas de hormigón y todo tipo de zonas críticas) con el único fin de evitar accidentes.

Formulación para aplicar en primavera - verano.

Formato: 5 y 20 kg



Ref.	Formato
50025A	5 kg
50026A	20 kg



### MORTEFIX RMI

QM 5036 P



Tratamiento antideslizante para ser aplicado en zonas de tránsito de vehículos y maquinaria de carga con alto riesgo de deslizamiento (muelles de carga metálicos, rampas de hormigón y todo tipo de zonas críticas) con el único fin de evitar accidentes.

Formulación para aplicar en otoño - invierno.

Formato: 5 y 20 kg



Ref.	Formato
50035A	5 kg
50036A	20 kg



## ACABADOS ANTIDESLIZANTES

### NOMBRE

### DESCRIPCIÓN

### FORMATO

#### ANTI SLIP ULTRA V

QM 5037 G



Tratamiento antideslizante bicomponente de extrema resistencia a la abrasión y desgaste con acabado semi rugoso ideal para evitar accidentes por resbalones y caídas en zonas de tránsito peatonal. Excelente comportamiento al desgaste por maquinaria de limpieza (friegasuelos, barredoras etc)

Formulación para aplicar en primavera - verano.

ANTI SLIP ULTRA deja el soporte con un grado de resbaladidad de clase 2 mediante el método de ensayo UNE 41901 EX: 2017, resultado testado por el Centro Tecnológico del Mármol con el numero de informe 192332PN020K de fecha 18-10-19 que lo certifica.

Formato: 1 y 5 kg

Ref.	Formato
50220	1 kg
50219	5 kg



#### ANTI SLIP ULTRA I

QM 5038 G



Tratamiento antideslizante bicomponente de extrema resistencia a la abrasión y desgaste con acabado semi rugoso ideal para evitar accidentes por resbalones y caídas en zonas de tránsito peatonal. Excelente comportamiento al desgaste por maquinaria de limpieza (friegasuelos, barredoras etc)

Formulación para aplicar en otoño - invierno.

ANTI SLIP ULTRA deja el soporte con un grado de resbaladidad de clase 2 mediante el método de ensayo UNE 41901 EX: 2017, resultado testado por el Centro Tecnológico del Mármol con el numero de informe 192332PN020K de fecha 18-10-19 que lo certifica.

Formato: 1 y 5 kg

Ref.	Formato
50228	1 kg
50227	5 kg



#### ANTI SLIP

QM 5039 G



Tratamiento antideslizante monocomponente para evitar resbalones y caídas en zonas húmedas como accesos de piscinas, baños, duchas, saunas etc.

Antideslizante con extrema resistencia a la abrasión y desgaste con acabado fino, ideal para evitar accidentes por caídas producidas en zonas húmedas o donde se manipulen aceites, líquidos etc.

Formulación para aplicación en primavera - verano.

ANTI SLIP deja el soporte con un grado de resbaladidad de clase 3 mediante el método de ensayo UNE-ENV 12633:2003, resultado testado por el Centro Tecnológico del Mármol con el numero de informe 161668PN020E de fecha 11-10-16 que lo certifica.

Formato: 1 y 5 kg

Ref.	Formato
50201	1 kg
50047	5 kg



## ACABADOS ANTIDESLIZANTES



NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO
--------	-------------	---------

### ANTI SLIP AEROSOL

QM 5040 S



Tratamiento antideslizante monocomponente para evitar resbalones y caídas en zonas húmedas como accesos de piscinas, baños, duchas, saunas etc.

Antideslizante con extrema resistencia a la abrasión y desgaste con acabado fino, ideal para evitar accidentes por caídas producidas en zonas húmedas o donde se manipulen aceites, líquidos etc.

Formulación para aplicación en primavera - verano.

ANTI SLIP deja el soporte con un grado de resbaladidad de clase 3 mediante el método de ensayo UNE-ENV 12633:2003, resultado testado por el Centro Tecnológico del Mármol con el número de informe 161668PN020E de fecha 11-10-16 que lo certifica

Formato: cajas de 12 aerosoles de 400 ml



Ref.	Formato
30062	12 x 400 ml

### TOP DERRAP

QM 5041 G



Tratamiento antideslizante para pavimentos de naturaleza mineral que contienen sílice, pulidos o esmaltados, para prevenir los resbalones y las caídas peligrosas, sobre todo cuando las superficies están húmedas o con mucha agua.

En un solo tratamiento, aportamos la solución para evitar los fatales resbalones sobre todo en persona mayores y niños.

Tratamiento rápido y sencillo. Efecto duradero.

Formato: 5 y 25 lt.

Ref.	Formato
40040	5 L
40514	25 L



## REPARACION Y PARCHEADO DE PAVIMENTOS

### NOMBRE

### DESCRIPCIÓN

### FORMATO



#### MORTEFIX SP V

QM 5042 P



Preparado especialmente desarrollado para reparación y parcheado de grietas y fisuras en suelos de hormigón expuestos a tránsito pesado (carretillas elevadoras, vehículos industriales, maquinaria de obra pesada, etc.).

Formulación para aplicar en primavera - verano.

Formato: 5 y 20 kg



Ref.	Formato
50024A	5 kg
50031A	20 kg



#### MORTEFIX SP I

QM 5043 P



Preparado especialmente desarrollado para reparación y parcheado de grietas y fisuras en suelos de hormigón expuestos a tránsito pesado (carretillas elevadoras, vehículos industriales, maquinaria de obra pesada, etc.).

Formulación para aplicar en otoño - invierno.

Formato: 5 y 20 kg



Ref.	Formato
50030A	5 kg
50031A	20 kg



#### MORTEFIX AF V

QM 5044 P



Recubrimiento impermeable y autonivelante para parcheado y acabado de pavimentos continuos, resistente a la abrasión y el desgaste.

Formulación para aplicar en primavera - verano.

Formato: 5 y 20 kg



Ref.	Formato
50028A	5 kg
50029A	20 kg



#### MORTEFIX AF I

QM 5045 P



Recubrimiento impermeable y autonivelante para parcheado y acabado de pavimentos continuos, resistente a la abrasión y el desgaste.

Formulación para aplicar en otoño - invierno.

Formato: 5 y 20 kg



Ref.	Formato
50033A	5 kg
50032A	20 kg

## IMPERMEABILIZANTES E HIDROFUGANTES

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO

### TERMIC SHIELD A

QM 5046 G



Revestimiento en base a polímeros acrílicos que forman un escudo térmico protector e impermeable para superficies verticales, reduciendo la temperatura del interior de la edificación en más de 10 grados centígrados otorgando así mejor confort y ahorro energético.

También elimina la condensación ya que actúa como puente de ruptura térmica.

Formato: 15 lts.

Ref.	Formato
50039	15 L

### TERMIC SHIELD P

QM 5047 G



Membrana elástica de poliuretano altamente resistente y de muy baja conductividad térmica especialmente indicada para la impermeabilización, aislamiento y rotura de puente térmico de fachadas y cubiertas.

Apto para el encapsulamiento del asbesto (amianto).

Formato: 15 lts.

Ref.	Formato
50229	15 L

### HIDROSOL

QM 5048 G



Hidrofugante invisible y transpirable optimo para la protección e impermeabilización del hormigón y fachadas de cualquier material poroso.

Garantía de 10 años.

Formato: 5 y 25 lts.

Ref.	Formato
50211	5 L
50031	25 L



## AUXILIARES DE APLICACIÓN

		NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	
	<p><b>DILUYENTE EPOXI</b></p> <p><b>QM 5049 G</b></p>	<p>Aditivo diluyente para la aplicación del MORTEFIX y el ANTI SLIP ULTRA.</p> <p>Formato: 15 lts.</p>	Ref.	Formato	
			50212	5 L	
	<p><b>QUIMIGRAS MU</b></p> <p><b>QM 5060 G</b></p>	<p>Limpiador desengrasante energético para la preparación del soporte antes de la aplicación del MORTEFIX y el ANTI SLIP.</p> <p>Formato: 5 y 25 lts.</p>	Ref.	Formato	
			40153	25 L	40319
	<p><b>MAXINET LC</b></p> <p><b>QM 5061 G</b></p>	<p>Limpiador químico energético para la eliminación de restos calcáreos polución de la fachada antes de aplicar el TERMIC SHIELD o HIDROSOL.</p> <p>Formato: 5 y 25 lts.</p>	Ref.	Formato	
			40516	25 L	40188
	<p><b>ADHEMORT</b></p> <p><b>QM 5000 G</b></p>	<p>Adhesivo ultra resistente desarrollado a base de resinas acrílicas, indicado especialmente para mejorar la adherencia en superficies no absorbentes, favoreciendo el anclaje de los materiales a colocar sobre el soporte.</p> <p>Con una excelente adherencia, gran poder impermeabilizante y resistencia a la alcalinidad.</p> <p>Formato: 5 y 25 lts.</p>	Ref.	Formato	
			50048	25 L	50206



**TRATAMIENTOS ANTIDESLIZANTES  
TRÁNSITO PESADO**



**TRATAMIENTOS ANTIRESLAZONES  
TRÁNSITO PEATONAL**



**TRATAMIENTOS IMPERMEABILIZANTES  
E HIDROFUGANTES**

▶ INDUSTRIA

▶ VIVIENDAS

▶ ZONAS PÚBLICAS  
DE ALTO TRÁNSITO



**ALVAGAR**  
GRUPO

**GRUPO ALVAGAR**

Avda. Castilla La Mancha, Nave 1

12200 Onda - Castellon (Espana)

[alvagar@alvagargrupo.com](mailto:alvagar@alvagargrupo.com)

Tel. 964 772 069

DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO:

**SIGUENOS EN:**

